



IE-SW-BL08-6TX-2SC

Varenummer 2020124091

Teknisk informasjon

Beskrivelse	IE-SW-BL08-6TX-2SC
Varenummer	2020124091
Leverandørens varenummer	1240910000
GTIN-nummer	04050118028904
Tolltariffnummer	85176200
Farge	
Farge	Oransje og svart
Produsent informasjon	
Leverandør	Weidmüller
Produsent	Weidmüller
Leverandørens artikkelnummer	1240910000
Leverandørens artikkel nummer	1240910000
Leverandørens betegnelse	IE-SW-BL08-6TX-2SC
Leverandørs beskrivelse	Network switch, unmanaged, Fast Ethernet, Number of ports: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -10 °C...60 °C
Leverandørens beskrivelse	Network switch, unmanaged, Fast Ethernet, Number of ports: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -10 °C...60 °C
Elektriske data	
Strømforbruk	0.22 A @ 24 VDC
Omgivelsesbetingelser	
Driftstemperatur	-10 °C...60 °C
Omgivelsestemperatur (Drift)	-10 °C...60 °C
Omgivelsestemperatur (Lagring)	-40 °C...85 °C
Fuktighet	5 %...95 % (ikke kondens)

Beskyttelsesgrad	IP 30
Beskyttelsesklasse IP	IP 30
Dimensjoner	
Høyde	115 mm
Bredde	50 mm
Dybde	70 mm
Vekt	275 g
Godkjenninger	
Godkjenninger	CE, cULus, cULus for Haz. Loc. C1D2, Atex, EAC, DNV-GL
Spesifikasjoner	
Antall kanaler	8
Kapsling	Aluminium
MTBF	2,428,212 timer (Telcordia (Bellcore), GB)
Skipsgodkjenning	DNV GL
LED Indikator	PWR1, PWR2, 10/100M(TP-port), 100M fiberoptisk port
Standarder	IEEE 802.3 for 10BaseT, IEEE 802.3u for 100BaseT(X) og 100BaseFX, IEEE 802.3x for flow control
EAN	4050118028904
ETIM / eClass	
ETIM 5.0	EC002598
ETIM 6.0	EC000734
eClass 6.2	19-17-01-06
eClass 7.1	19-17-01-06
eClass 8.1	19-17-01-06
eClass 9.0	19-17-01-06
eClass 9.1	19-17-01-06
Ukategorisert	
Antall porter	6 x RJ45, 2 x SC Multi-mode
Antall RJ45	6
Bølgelengde Multimode	1,300 nm
Data svitsjing	Store and Forward
Din Feste	Metall fest
Ekspløsjonsfarlige områder	UL/cUL, Class I, Division 2, Groups A, B, C and D, ATEX Zone 2 Ex nA IIC T4 Gc
EMC Standarder	FCC Part 15, CISPR (EN55022) Class A, EN 61000-4-2 (ESD), Stage 3, EN 61000-4-3 (RS), Stage 3, EN 61000-4-4 (EFT), Stage 3, EN 61000-4-5 (surge voltage), Stage 3, EN 61000-4-6 (CS), Stage 3, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11
ETIM 4.0	EC002598
Fiber multimode link budsjett	12 dB

Fiberoptikk	Ja, Multimode
Fiberoptisk port	100BaseFX ports (SC connector), Multimode
Flyt kontroll	IEEE 802.3x flow control, Back pressure flow control
Fritt Fall	according to IEC 60068-2-32
Gigabit	Nei
Instillinger via DIP Bryter	Broadcast Storm Protection
MAC tabell størrelse	2 K
Maritim - EMC	DNV, GL
Max Tx multi-mode	-10 dBm
Min Tx multi-mode	- 20 dBm
Montering	TS 35, skinnemontert
Mottaker mulitmode sensitivitet	-33 dBm
Pakke buffer størrelse	768 Kbit
Produkt type	Plug & play svitsj
RJ 45 porter	10/100BaseT(X), auto negotiation, Full-/half-duplex mode, Auto MDI/MDI-X port
RJ 45 Porter beskrivelse	6 x RJ45, 2 x SC Multi-mode
Sikkerhet	UL508
Sjokk / Støt Vegg IEC 60068-2-27	Ja
Strømbeskyttelse	1.1 A
System reserve multimode	- 6 dBm
Tilførsel Beskyttet mot spenning av motsatt polaritet	Ja
Tilførsel spenning	22 / 24 / 48 VDC (9.6 .. 60 VDC) , 2 redundante innganger
Tilkobling spenningstilførsel	Via pluggbar 4 pin skru kontakt
Typisk distanse multimode	4 km (62.5/125 µm multi-mode cable), 5 km (50/125 µm multi-mode cable)
Vibrasjons testet DIN/vegg iht IEC 60068-2-6	Ja