



Induktiv 26x26 DC NO 10mm 2m

Varenummer XS7E1A1DAL2

- Induktiv givere 26x26,dc 2-led.,no,kabel

Teknisk informasjon

Beskrivelse	Induktiv 26x26 DC NO 10mm 2m
Varenummer	XS7E1A1DAL2
Leverandørens varenummer	XS7E1A1DAL2
GTIN-nummer	03389110140446
El-nummer	4350249
Produsent informasjon	
Produsent	Telemecanique
Produktserie	XS7
Omgivelsesbetingelser	
Beskyttelsesgrad	IP68 dobbeltisolert ihht IEC 60529
Dimensjoner	
Høyde	26 mm
Bredde	26 mm
Dybde	13 mm
Produkt informasjon	
Merking	CE
Spesifikasjoner	
Driftspenning	10...36 V DC
Tilkoblingstverrsnitt	
Tilkobling	Kabel
Ukategorisert	
[Us] Driftspenning	12...24 V DC med polaritetsbeskyttelse
Anbefalt arbeidsområdet	0...8 mm
Antall enheter i pakke	1
Antall enheter i pakketype 2	16
Binær utgangsfunksjon	1 NO
Bredde på pakke	9.5 cm
Bruksområdet	Generelt formål

Deteksjonsflate	Front
Differensiell forskyvning	1...15% of Sr
EI-nummer	4350249
Elektrisk tilkobling	Kabel
Enhets type for pakke	STK
Enhetstype pakketype 2	S02
Forsynings spenningsgrenser	10...36 V DC
Fremre materiale	PBT
Føleavstand	0...8 mm
Garanti fra fabrikk	18 måneder
Høyde på pakke	4.4 cm
Kabel isolasjonsmateriale	PVC
Kabel lengde	2 m
Kabel sammesetting	2 x 0.34 mm ²
Kabellengde	2 m
Koblingsteknikk	2-leder
Lengde på pakke	13.2 cm
Maksimal forsinkelse første opp	5 ms
Maksimal forsinkelse gjenoppretting	0.7 ms
Maksimal forsinkelse respons	0.3 ms
Maksimal spenningsfall	4 V (lukket)
Materialet	Plastikk
Materialet hus	PBT
Montering	Flush
Nettovekt	0.07 kg
Omgivelsestemperatur for drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Opprinnelsesland	ID
Pakketype 2 bredde	30.0 cm
Pakketype 2 høyde	15.0 cm
Pakketype 2 lengde	40.0 cm
Pakketype 2 vekt	1.876 kg
Produkt utvalg	Telemechanique Inductive proximity sensors XS
Produktsertifiseringer	UL Ecolab C-Tick CSA
Sensor design	Flat form 26 x 26 x 13
Size	13 mm
Skjermet	Ja
Status LED	Utgangstilstand: 1 LED (gul)

Støtmotstand	50 gn for 11 ms ihht IEC 60068-2-27
Svitse-frekvens	1000 Hz
Svitsje kapasitet i mA	1.5...100 mA med overlast og kortslutningsikring
Svitsjefrekvens	1000 Hz
Tolltariff nummer	85365000
Type utgangsignal	Binær
Utgangskrets type	DC
Vekt på pakke	91.0 g
Vibrasjonsmotstand	25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) ihht IEC 60068-2-6